


WSPORNIKI PRZYŚCIENNE AK 5/8

KARTA
TECHNICZNA

SPECYFIKACJA

AK 5/8 to tarasowe wsporniki przyściennne i brzegowe z zakresem regulacji od 50 do 80 mm. Wspornik jest regulowany za pomocą systemu śrubowego i składa się z dwóch części. Wszystkie płyty górne i akcesoria do użytku z serią Comfort można montować na wsporniku. Dolna część ma osiem pionowych żeber wzmacniających. Górna część wspornika Comfort ma osiem żeber blokujących.

Kolor	czarny
Powierzchnia wsparcia	300 cm ²
Średnica zewnętrzna	215 mm
Zakres regulacji	50 mm - 80 mm
Waga	0.17 kg



Materiał z recyklingu



Odporny na warunki atmosferyczne



Odporny na temperatury od -25 do +70°C



Związek PP



Informacje zgodne ze standardem DTU 43.1 i 51.4




Obciążenie: 2.400 kg/m²



Testowane według normy Broof T4 i BFL-S1

INNE WSPORNIKI PRZYŚCIENNE




AK 5/8

WSPORNIKI TARASOWE




PV 2.3/3.5




PV 8/11




PV 3.5/5



PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17

PŁYTY GÓRNE

Do płytek



C2/4T



C3/4T



C6/4T



Sticksol

Do drewna i kompozytów



CPV+



Inne



C0

AKCESORIA

Przedłużenia



F30



AF100

Korektor nachylenia



HA5

Adapter gumowy



1 - 3 mm

PAKOWANIE

Worek

Wymiary 1.450 x 750 mm
Ilość 50 sztuk/worek

Paleta

Wymiary 1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Ilość 24 worki - 1200 sztuk



WSPORNIKI PRZYŚCIENNE AK 5/8

KARTA
TECHNICZNA

OBCIĄŻENIE/M²

Drewno

Każdy 600 mm d/s	1.350 kg/m ²
Każdy 500 mm d/s	2.400 kg/m ²
Każdy 400 mm d/s	3.750 kg/m ²

Płytki

600 x 600 mm (2,25 sztuki/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 sztuki/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 sztuki/m ²)	3.750 kg/m ²

Odkryj tutaj, jak
zrównoważony jest nasz
asortyment:



Obliczenia są ważne przy właściwym montażu, bez elementów przedłużających.
W elemencie podstawowym (podstawie) musi być wkręcone minimum 1,5 gwintu.



Made in Belgium